



セキュリティ用途に最適な高信頼性・高耐久性ディスプレイ

SL173 LEDモニター



- 17インチ4:3高精細パネル搭載 (1280 x 1024)
- LEDパネルにより省電力を実現
- 豊富な入力端子
(HDMI、アナログコンポジット、アナログPC)
- アナログコンポジット出力搭載
- RoHS指令準拠



背面

主な仕様

液晶パネル	サイズ	17インチ
	アスペクト比	4 : 3
	視野角	水平 170° / 垂直 160°
	最大解像度	1280 x 1024 @75 Hz (PC入力時)
	応答速度	5 ms
	コントラスト比	1000 : 1
	輝度	250 (cd/m ²)
	バックライト	LED
入力端子	HDMI入力	HDMI x 1 (HDCP対応)
	アナログコンポジット入力	BNC x 1 (NTSC/PAL)
	アナログPC入力	D-sub 15ピン (メス) x 1
	オーディオ	-
	PCオーディオ	-
出力端子	アナログコンポジット	BNC x 1 (アナログコンポジット入力時のみ)
表示機能	対応言語	13言語 OSD (オンスクリーン) 表示
	映像調整	ピクチャーモード選択
	その他	入力選択、スリープタイマ、キーロック (誤動作防止)
電源	ACアダプタ	DC 12V 4A
	消費電力	最大 20W
筐体部	VESA マウント	75 mm x 75 mm
外形寸法・質量	外形寸法 (モニター部)	372 (W) x 317 (H) x 62 (D) mm
	外形寸法 (スタンド部含む)	372 (W) x 385 (H) x 184 (D) mm
	本体質量 (スタンド部含む)	3.0 kg
	総質量 (梱包時)	4.0 kg

▲ 安全に関するご注意 ■本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項を必ずお読みください。
記載の商品名および社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観および仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は 2015 年 6 月現在のものです。1506NPA

