



セキュリティ用途に最適な高信頼性・高耐久性ディスプレイ

SL193 LEDモニタ

日本防犯設備協会規格 SES E3004-2準拠モデル



- 19インチ4:3高精細パネル搭載 (1280 x 1024)
- LEDパネルにより省電力を実現
- 豊富な入力端子
(HDMI、VGA、アナログコンポジット、オーディオ)
- アナログコンポジット出力(スルーアウト)搭載
- RoHS指令準拠



背面

主な仕様

ディスプレイ部	サイズ	19"
	アスペクト比	4:3
	視野角	水平160°/垂直160°
	最大解像度	1,280 x 1,024 @75Hz
	応答速度	5 ms
	コントラスト比	1000:1
	輝度	250 cd/m ² (標準値)
	バックライト	LED
入力部	HDMI	1
	アナログコンポジット (BNC)	2
	PC (D-sub 15ピン)	1
	オーディオ (RCA)	2 (L/R)
	PCオーディオ	1
出力部	アナログコンポジット (BNC)	1
	オーディオ	2 W + 2 W
機能・特徴	対応言語	13言語 OSD (オンスクリーン) 表示
	映像調整	ピクチャモード選択
	その他	スリープタイマ キーロック (誤動作防止)
電源部	電源電圧	DC 12V 4A
	消費電力	最大25W
筐体部	VESA壁面マウント	100 x 100 mm
寸法・質量	外形寸法 (モニタ部) (WxHxD)	419 x 365 x 61 mm
	外形寸法 (スタンドを含む) (WxHxD)	419 x 424 x 184 mm
	本体質量 (モニタ部)	3.5 kg
	本体質量 (スタンドを含む)	4.0 kg
環境条件	使用温度・湿度	0℃~40℃:20%~90% (結露のないこと)

△ 安全に関するご注意 ■ 本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項をよくお読みの上、必ずお読みください。

■ このカタログの記載内容は2014年6月現在のものです。 ■ 仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
■ 本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

